

# Vin sur Vin

## Cave polyvalente 52 bouteilles\* VSV50

---

- Installation : pose libre
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Amplitude de fonctionnement : 4-18°C
- Carrosserie en tôle coloris noir
- Revêtement intérieur PVC coloris noir
- 1 porte vitrée, double vitrage fumé en verre trempé traité anti-UV, cadre silver
- Régulation électronique
- 3 Clayettes en bois fixes  
1 Clayette en bois semi-coulissante

Cave polyvalente dont la température de fonctionnement est réglable entre 4°C et 18°C.  
Pour une température paramétrée à 12°C, la température s'étage généralement comme ceci\* :

- Haut à 15°C = chambrage
- Milieu à 12°C = conservation
- Bas à 8°C = rafraîchissement

\*Répartition des températures donnée à titre indicatif



# Vin sur Vin

## Référence : **VSV50**

- **Température ambiante requise :**  
16°-32°C
- **Principaux équipements :**  
2 pieds réglables (hauteur 3.5 cm)  
Eclairage LED blanc avec interrupteur  
Système anti-vibration  
Thermomètre à affichage électronique (rouge)
- **Caractéristiques techniques :**  
Voltage : 220-240 V  
Puissance : 70.0 W  
Consommation électrique annuelle : 193.0 kWh  
Classe énergétique : B  
Classe climatique : N  
Niveau sonore : 43.0 dB
- **Données logistiques :**

Dimension UVC (L x P x H cm) :

Emballé : 57.5x63.2x86.5  
Déballé : 52.5x60.7x82.50

Poids UVC (Kg) :

Brut : 39,00  
Net : 36,00

Dimensions de palette (cm) : Néant

Camion complet (UVC) : 0

Container (UVC) :

20' : 72  
40' : 144  
40' HC : 216

Gencod UVC : 3595320102833



Photos non contractuelles

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.